

R2000E 单色无纸记录仪选型

2018年01月03日												存档编号: YJ-JS-XX018		
仪表型号	□□□□□□	-□□	-□□	-□□	-□□	-□□□	-□□□	-□□	-□□	-□□	-□□□□	-□□	说明	备注
仪表类型	R2000E												R Series	R20E系列单色无纸记录仪
模拟量输入		A0											无模拟量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4,需要隔离时,将“A”改成“G”
		
		A4											4路模拟量输入	
开关量输入	*	D0											无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放,如有需求可定制
		
		D4											4路开关量输入	
脉冲量输入			I0										无脉冲量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
			
			I4										4路脉冲量输入	
有线通讯													无通讯接口（无此功能时不显示此代码）	
													RS232C通讯接口	
													RS485通讯接口	
													RS232C与串行打印可同时配置,不可同时使用	
													串行打印机接口	
继电器输出													无继电器输出（无此功能时不显示此代码）	当系统配置4路继电器输出时不可配置RS232C通讯接口及串行打印机接口
													...	
													4路继电器输出	
馈电输出													无馈电输出（无此功能时不显示此代码）	
													1路24VDC 馈电输出（默认每路≤30mA）	
外部存储接口													USB接口	标配USB接口
内部存储容量													64M	
													128M	
													192M	
													248M	
模拟量输出													无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4
													...	
													2路模拟量输出	
供电方式													VAC	
													VDC1	
													VDC2	
定制功能												DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定编号）

“#”表示此功能暂不开放