

R2100E 精致型单色无纸记录仪选型

2018年01月03日											存档编号：YJ-JS-XX019		
仪表型号	□□□□□	—□□	—□□	—□□	—□□□	—□□□	—□□	—□□	—□□	—□□□□	—□□	说明	备注
仪表类型	R2100E											R Series	R21E系列精致型单色无纸记录仪
模拟量输入		A0										无模拟量输入（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入+模拟量输出>4路时， 总貌画面显示不超过4通道
		...										4路模拟量输入	
开关量输入	*		D0									无开关量输入（无此功能时不显示此代码）	常规产品不开放，如有需求可定制
			...									4路开关量输入	
有线通讯				C0								无通讯接口（无此功能时不显示此代码）	
				C2								RS232C通讯接口	
				C4								RS485通讯接口	
				CP								串行打印机接口	
				C2/C4								RS232C与RS485可同时配置，不可同时使用	
				C2/P								RS232C与串行打印可同时配置，不可同时使用	
				C2/C4/CP								RS232C、RS485、串口打印可同时配置，不可同时使用	
继电器输出					R0							无继电器输出（无此功能时不显示此代码）	4路继电器输出时采用模块电源整机 供电，超过2路继电器输出时不支持 双通讯功能
					...							4路继电器输出	
馈电输出						PA1						1路24VDC馈电输出（默认每路≤30mA）	
外部存储接口							SU					USB接口	标配USB接口
内部存储容量								MA				64M	
								MB				128M	
								MC				192M	
								MD				248M	
模拟量输出									L0			无模拟量输出（无此功能时不显示此代码）	模拟量输入+模拟量输出>4路时， 总貌画面显示不超过4通道
									...			2路模拟量输出	
供电方式										VAC		220VAC（变压器≤8W，模块电源≤10W）	采用变压器或模块电源整机供电
										VDC1		24VDC（整机≤10W）	采用模块电源整机供电
										VDC2		12VDC（整机≤10W）	采用模块电源整机供电
定制功能											DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制联系单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定编号）

“#”表示此功能暂不开放