R7100 超薄宽屏无纸记录仪选型

2018年01月03日　　存档编号：YJ-JS-XX025

仪表型号	□□□□□	—□□□	—□□□	—□□	—□□	—□□	—□□	—□□	—□□□	—□□	—□□	—□□	—□□□	—□□□	—□□	说明	备注
仪表类型	R7100															R Series	R71系列超薄宽屏无纸记录仪
模拟量输入		A01 … A16														1路模拟量输入 … 16路模拟量输入	模拟量输入路数+开关量输入路数+脉冲量输入+模拟量输出≤16
开关量输入	*		D00 … D16													无开关量输入（无此功能时不显示此代码） … 16路开关量输入	常规产品不开放，如有需求可定制
脉冲量输入				I0 I1 I2												无脉冲量输入（无此功能时不显示此代码） 1路脉冲量输入 2路脉冲量输入（0-5000HZ）	脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4；脉冲量输入最大为2路
有线通讯	可组合				C0 C2 C4 CP C2/4 C2/P C2/4/P	C0 C4 CP CI 										无通讯接口（无此功能时不显示此代码） RS232C通讯接口 RS485通讯接口 串行打印机接口 以太网通讯 RS232C与RS485可同时配置，不可同时使用 RS232C与串行打印可同时配置，不可同时使 RS232C、RS485、串口打印可同时配置，不可同时使用	
无线通讯							CB CG									蓝牙 GPRS功能（#）	
继电器输出								R0 … R6								无继电器输出（无此功能时不显示此代码） … 6路继电器输出	
馈电输出									PA0 PA2 PA4 PA6							无馈电输出（无此功能时不显示此代码） 2路24V馈电输出（每路30mA） 4路24V馈电输出（每路30mA） 6路24V馈电输出（每路30mA）	
外部存储接口										SU						USB接口	标配USB接口
内部存储容量											MA MB MC MD					64M 128M 192M 248M	
流量累积功能												F0 F1 F2				无流量累积功能 流量累积 流量累积带温压补偿	
模拟量输出													L/LP0 … L/LP4			无模拟量输出（无此功能时不显示此代码） … 4路模拟量输出	脉冲量输入路数+模拟量输出路数≤4；模拟量输出最大为4路，带PID功能时为LP
供电方式														VAC VDC1 VDC2		220VAC 24VDC 12VDC	（100~240）VAC/（50/60）HZ
定制功能															DZ	定制功能（无定制功能时不显示此代码）	定制内容详见定制单

备注：“*”表示需要下定制单（任务单需附原定制编号）　　“#”表示此功能暂不开放